

Aanleverspecificaties: Magazines - brochure drukken

Drukwerk geniet of gelijmd gebrocheerd met meerdere pagina's



Opmaak magazine, brochure of een catalogus

Een magazine of brochure wordt altijd opgemaakt in een spread. Zie figuur rechts. Dus eerst blz 1 en dan 2-3 enzovoort en dan met 3 mm afloop. Soms kan dit 5 mm worden. Bij een dikke rug moet de opslag met **rugdikte** los aangeleverd worden. (BV. 210 - **10** - 210 mm). Deze aangepaste specificaties zullen wij duidelijk aangeven. Aantal pagina's is altijd een veelvoud van 4 pagina's.: 16-20-24-28-32 enzovoort.

Papiersoort, afmeting, aantal pagina's en afwerking


Een magazine samen stellen is altijd maatwerk, iedere toepassing is anders. Voor een huis-aan-huis verspreiding is het belangrijk dat dit een licht gewicht is. En voor een luxe chique uitstraling met extra glansuitstraling. Meest gebruikte papiersorten zijn Silk MC, Gesatineerd MC en HVO papiersorten, maar ook een opdikkende papiersort. Hiermee heb je wel de dikte, maar niet het gewicht. Met de dikte van papiersort kun je ook spelen door een selfcover of juist een omslag van een dikke papiersort. Bijvoorbeeld een binnenwerk 115 gram en een omslag op 300 gram. Met of zonder luxe afwerking zoals laminaat.

Verspreiden

Ongeadresseerd huis-aan-huis verspreiden kan het magazine gewoon mee met de verspreiding. Kies je voor de geadresseerde post versturen dan moet je deze verpakken in een envelop of laat je brochure sealen met een adresdrager, deze kan dan zo op de post.

- **Huis-aan-huis met de weekkant mee**
Min. 148 x 210 mm en max. 210 x 297 mm
max. 100 gram, hierboven altijd op aanvraag
- **Huis-aan-huis in het gesealde Spotta folderpakket**
min. 105 x 148 mm en max 250 x 330 mm
Vanaf 100 gram altijd op aanvraag
- **Geadresseerde per post met direct mail**
Min. 105 x 148 mm en max 380 x 265 mm
Dikte van 32 mm en een gewicht maximaal 2000 gram

Hoe ga je verspreiden? We adviseren je graag persoonlijk verder!



Aanleverspecificaties: Magazines - brochure drukken

Drukwerk geniet of gelijmd gebrocheerd met meerdere pagina's



Technische specificaties

- Opmaak altijd op het bestelde formaat aanleveren. (A4 = A4) Tegen meerprijs kunnen wij het formaat aanpassen.
- 1 PDF drukwerkbestand aanleveren met het aantal pagina's gelijk aan het aantal bladzijdes, Geen spreads aanleveren van BV: blz. 2 en 3, dus 40 bladzijdes is het één PDF bestand met 40 pagina's. Tenzij schriftelijk anders vermeld.
- Bestand met een afloop van 3 mm (Foto's en kleuren).
- Lettergrootte minimaal 6 pt. (leesbaarheid)
- Tekst minimaal 4 mm vanaf de rand houden
- Bestanden altijd in CMYK Full color (4/4).
- PMS kleuren converteren naar CMYK.
- Gebruikt u afbeeldingen, dan raden wij een resolutie aan van 300 DPI. (minimaal 150 DPI)
- Gebruik u lijnen, deze dan niet dunner dan 0,25 pt.
- Kleurdekking nooit hoger dan 280% (percentages bij elkaar opgeteld met de 4 kleuren CMYK).
- Gebruikt u diep zwart dan graag de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Opmaak witte contour/vulling niet op overdruk staan.
- Opmaak bestanden in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop.
- Bestand dient als 1 laag en als drukklare pdf aangeleverd te worden. weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.
- Lettertype in contouren maken of insluiten in het drukwerk PDF bestand.
- De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Bestand aan leveren met afloop en snijtekens
- Sommige magazine hebben een speciaal kleuren profiel nodig? Dit laten wij vooraf even weten, dit is afhankelijk van het drukproces.

Hulp nodig?

Bel 026 3251222 of start de chat!

Op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

TIP: Laat ons een ontwerp maken. Dan heeft je flyer een professionele uitstraling. Dit kan voor een kleine meerprijs.

